



SUNBO®
兴邦

化学外加剂系列

SUNBO SG-10

高效石膏缓凝剂

概述

SUNBO SG-10是由我公司自主开发研制的一种高效石膏缓凝剂。使用本产品掺量小，缓凝效果好，石膏的缓凝时间可以任意调节，石膏硬化后的强度损失率小。本产品的粉体流动性好，无论是螺旋搅拌或研磨，都能充分与石膏混合和分散。使用后，粉刷石膏、粘结石膏砂浆等的可操作时间按需可延长一个小时至几个小时，给施工带来了方便，提高了效率，降低了成本。当本产品与本公司生产的SM高效减水剂配合使用时，可对石膏浆体的凝结时间、稠度等性能进行任意调整。

规格

本产品分为：

粉剂：SUNBO SG-10(P)

适用范围

● 本产品适用于粉刷石膏、粘结石膏、石膏腻子、预制石膏构件、石膏填缝剂、石膏模板、石膏饰面涂层等领域。

物理特性和使用掺量

外观	灰色粉末
含水率(粉剂)(%)	<3
pH值(20℃)(20%液体)	<12
建议掺加量	0.1~0.5% 随着掺量的增加，凝结时间延长。但是由于石膏品种的不同，缓凝效果可能不同，因此使用前需做缓凝试验，以确定精确掺量

包装

粉剂：塑料密封袋装，25公斤/袋

使用及储存运输

使用过程中，请小心不要将该产品接触眼睛，嘴巴以及皮肤，推荐使用保护手套和眼镜。如不小心沾上，请用大量清水冲洗被沾部分。

粉剂易吸潮，应在密封的原装袋中存放，并置于干燥的地方。温度不宜超过40℃，不要叠放过高。搬运时应轻拿轻放，防止破损，运输时避免受潮。SG-10属于无毒，无刺激性，非可燃类产品。

储存期：粉剂为一年

苏州市兴邦化学建材有限公司

地址：苏州市望亭新华工业园新华路 邮编：215155
电话：0512-68079299 66700188 传真：66703575
网址：www.xbcm.com E-mail: c1@szsunbo.com